




Global Light Solutions
illuminazione a led

Catalogo Strip LED



Global Elektro
division

Strip 3014



CRI 85
6,5-7 Lm/LED
dimmerabile



Codice	LED/mt	Colore	Luminosità	Potenza	IP20 *	IP65	12V	24V *
GL45-3014-60W30	3014-60/mt	3000 K	390 lm/mt	6W/mt	✓	-	-	✓
GL45-3014-60P40	3014-60/mt	4000 K	400 lm/mt	6W/mt	✓	-	-	✓
GL45-3014-60C50	3014-60/mt	5000 K	420 lm/mt	6W/mt	✓	-	-	✓
GL45-3014-120W30	3014-120/mt	3000 K	840 lm/mt	11W/mt	✓	-	-	✓
GL45-3014-120P40	3014-120/mt	4000 K	890 lm/mt	11W/mt	✓	-	-	✓
GL45-3014-120C50	3014-120/mt	5000 K	930 lm/mt	11W/mt	✓	-	-	✓
GL45-3014-240W30	3014-240/mt	3000 K	1560 lm/mt	18W/mt	✓	-	-	✓
GL45-3014-240P40	3014-240/mt	4000 K	1600 lm/mt	18W/mt	✓	-	-	✓
GL45-3014-240C50	3014-240/mt	5000 K	1680 lm/mt	18W/mt	✓	-	-	✓

Taglio : 60l/m-100mm ; 120l/m - 50mm ; 240l/m - 25mm

*= standard

Strip 3528



CRI 85
6-7 Lm/LED
dimmerabile



Codice	LED/mt	Colore	Luminosità	Potenza	IP20 *	IP65	12V	24V *
GL45-3528-60W32	3528-60/mt	3200 K	360 lm/mt	6W/mt	✓	✓	✓	✓
GL45-3528-60P41	3528-60/mt	4100 K	380 lm/mt	6W/mt	✓	✓	✓	✓
GL45-3528-60C50	3528-60/mt	5000 K	400 lm/mt	6W/mt	✓	✓	✓	✓
GL45-3528-120W27	3528-120/mt	2700 K	680 lm/mt	12W/mt	✓	-	-	✓
GL45-3528-120W32	3528-120/mt	3200 K	720 lm/mt	12W/mt	✓	✓	✓	✓
GL45-3528-120P41	3528-120/mt	4100 K	760 lm/mt	12W/mt	✓	✓	✓	✓
GL45-3528-120C50	3528-120/mt	5000 K	800 lm/mt	12W/mt	✓	✓	-	✓
GL45-3528-240W27	3528-240/mt	2700 K	1380 lm/mt	19W/mt	✓	-	-	✓
GL45-3528-240W32	3528-240/mt	3200 K	1440 lm/mt	19W/mt	✓	✓	✓	✓
GL45-3528-240P41	3528-240/mt	4100 K	1500 lm/mt	19W/mt	✓	✓	✓	✓
GL45-3528-240C50	3528-240/mt	5000 K	1560 lm/mt	19W/mt	✓	-	-	✓

Taglio 24V : 60l/m-100mm ; 120l/m - 50mm ; 240l/m - 25mm

Taglio 12V : 60l/m-50mm ; 120l/m - 25mm ; 240l/m - 12,5mm

*= standard

Strip 2835



CRI 94
16-22 Lm/LED
dimmerabile



Codice	LED/mt	Colore	Luminosità	Potenza	IP20 *	IP65	12V	24V *
GL45-2835-60W27	2835-60/mt	2700 K	960 lm/mt	14,4W/mt	✓	✓	-	✓
GL45-2835-60W30	2835-60/mt	3000 K	960 lm/mt	14,4W/mt	✓	✓	-	✓
GL45-2835-60P40	2835-60/mt	4000 K	1090 lm/mt	14,4W/mt	✓	✓	-	✓
GL45-2835-60C55	2835-60/mt	5500 K	1100 lm/mt	14,4W/mt	✓	✓	-	✓
GL45-2835-120W27	2835-120/mt	2700 K	1600 lm/mt	23W/mt	✓	✓	-	✓
GL45-2835-120W30	2835-120/mt	3200 K	1650 lm/mt	23W/mt	✓	✓	-	✓
GL45-2835-120P40	2835-120/mt	4100 K	1900 lm/mt	23W/mt	✓	✓	-	✓
GL45-2835-120C55	2835-120/mt	5000 K	1950 lm/mt	23W/mt	✓	✓	-	✓
GL45-2835-240W27	2835-240/mt	2700 K	4600 lm/mt	50W/mt	✓	-	-	✓
GL45-2835-240W30	2835-240/mt	3000 K	4800 lm/mt	50W/mt	✓	-	-	✓
GL45-2835-240P40	2835-240/mt	4000 K	5040 lm/mt	50W/mt	✓	-	-	✓
GL45-2835-240C55	2835-240/mt	5500 K	5280 lm/mt	50W/mt	✓	-	-	✓


Taglio : 60l/m-100mm ; 120l/m - 50mm ; 240l/m - 25mm

* = standard

Strip 5050



CRI 85
18-20 Lm/LED
dimmerabile



Codice	LED/mt	Colore	Luminosità	Potenza	IP20 *	IP65	IP68	12V	24V *
GL45-5050-30W32	5050-30/mt	3200 K	540 lm/mt	7,2W/mt	✓	✓	✓	✓	✓
GL45-5050-30P41	5050-30/mt	4100 K	585 lm/mt	7,2W/mt	✓	✓	✓	✓	✓
GL45-5050-30C50	5050-30/mt	5000 K	610 lm/mt	7,2W/mt	✓	✓	✓	✓	✓
GL45-5050-60W32	5050-60/mt	3200 K	1080 lm/mt	14,4W/mt	✓	✓	✓	✓	✓
GL45-5050-60P41	5050-60/mt	4100 K	1170 lm/mt	14,4W/mt	✓	✓	✓	✓	✓
GL45-5050-60C50	5050-60/mt	5000 K	1220 lm/mt	14,4W/mt	✓	✓	✓	✓	✓
GL45-5050-30RGB	5050-30/mt	RGB	250 lm/mt	7,2W/mt	✓	✓	✓	✓	✓
GL45-5050-60RGB	5050-60/mt	RGB	500 lm/mt	14,4W/mt	✓	✓	✓	✓	✓

Taglio : 30l/m-100mm ; 60l/m - 50mm

*= standard

Strip 5730



CRI 80
27-29 Lm/LED
Non dimmerabile



Codice	LED/mt	Colore	Luminosità	Potenza	IP20 *	IP65	12V	24V *
GL45-5730-72W27	5730-72/mt	2700 K	960 lm/mt	22W/mt	✓	✓	-	✓
GL45-5730-72W30	5730-72/mt	3200 K	960 lm/mt	22W/mt	✓	✓	-	✓
GL45-5730-72P40	5730-72/mt	4100 K	1090 lm/mt	22W/mt	✓	✓	-	✓
GL45-5730-72C50	5730-72/mt	5500 K	1100 lm/mt	22W/mt	✓	✓	-	✓

Taglio : 72l/m - 84mm

* = standard

Strip speciali



Codice	LED/mt	Colore	Luminosità	Potenza	IP20	12V	24V	
GL45-3528-60W30-3D	3528-60/mt	3000 K	400 lm/mt	4,8W/mt	✓	-	✓	Flessibile a S
GL45-3528-60P40-3D	3528-60/mt	4000 K	420 lm/mt	4,8W/mt	✓	-	✓	Flessibile a S
GL45-3528-60C60-3D	3528-60/mt	6000 K	440 lm/mt	4,8W/mt	✓	-	✓	Flessibile a S
GL64-2835-60W30-3D	2835-60/mt	3000 K	1200 lm/mt	14,4W/mt	✓	✓	-	Flessibile a S
GL64-2835-60P40-3D	2835-60/mt	4000 K	1215 lm/mt	14,4W/mt	✓	✓	-	Flessibile a S
GL45-3527-120RGB-A	3527-120/mt	RGB+AMBRA	600 lm/mt	20W/mt	✓	-	✓	
GL45-3527-120RGB-W	3527-120/mt	RGB+WW 2700 K	600 lm/mt	20W/mt	✓	-	✓	
GL45-3527-120DW	3527-120/mt	3000 K + 6000 K	1600 lm/mt	20W/mt	✓	-	✓	Bianco dinamico
GL64-335-120W30	335-120/mt	3000 K	700 lm/mt	9,6W/mt	✓	-	✓	Led 90°
GL64-335-120W40	335-120/mt	4000 K	720 lm/mt	9,6W/mt	✓	-	✓	Led 90°
GL64-335-120P65	335-120/mt	6500 K	735 lm/mt	9,6W/mt	✓	-	✓	Led 90°
GL66-335-60BL	335-60/mt	BLU - 464 nm	50lm/mt	24W/mt	✓	✓	-	Led 90°

Dimmerabili con dimmer a taglio di fase



Strip LED 220V



Codice	LED/mt	Colore	Luminosità	Potenza	IP65
GL09-5050-60W30-220	5050-60/mt	3000 K	820 lm/mt	10W/mt	✓
GL09-5050-60P40-220	5050-60/mt	4000 K	840 lm/mt	10W/mt	✓
GL09-5050-60C60-220	5050-60/mt	6000 K	870 lm/mt	10W/mt	✓
GL09-5050-60RGB-220	5050-60/mt	RGB	-	10W/mt	✓
GL09-5050-60BL-220	5050-60/mt	Blu 467-470 nm	-	10W/mt	✓
GL09-5050-60RD-220	5050-60/mt	Rosso 620-625 nm	-	10W/mt	✓
GL09-5050-60GR-220	5050-60/mt	Verde 570-575 nm	-	10W/mt	✓
GL09-5050-60YL-220	5050-60/mt	Giallo 580-595 nm	-	10W/mt	✓
GL09-5050-60AM-220	5050-60/mt	Ambra 595-600 nm	-	10W/mt	✓
GL09-5050-60VL-220	5050-60/mt	Viola 380-450 nm	-	10W/mt	✓

Taglio : ogni 1 mt

Dimmerabili con dimmer a taglio di fase

Neon Flex LED 220V



Codice	LED/mt	Colore	Luminosità	Potenza	IP65
GL09-NF2836-120W30-220	2835-120/mt	3000 K	-	8W/mt	✓
GL09-NF2836-120P40-220	2835-120/mt	4000 K	-	8W/mt	✓
GL09-NF2836-120C60-220	2835-120/mt	6000 K	-	8W/mt	✓
GL09-NF2836-120RGB-220	2835-120/mt	RGB	-	8W/mt	✓
GL09-NF2836-120BL-220	2835-120/mt	Blu 467-470 nm	-	8W/mt	✓
GL09-NF2836-120RD-220	2835-120/mt	Rosso 620-625 nm	-	8W/mt	✓
GL09-NF2836-120GR-220	2835-120/mt	Verde 570-575 nm	-	8W/mt	✓
GL09-NF2836-120YL-220	2835-120/mt	Giallo 580-595 nm	-	8W/mt	✓
GL09-NF2836-120AM-220	2835-120/mt	Ambra 595-600 nm	-	8W/mt	✓
GL09-NF2836-120PK-220	2835-120/mt	Rosa 380-450 nm	-	8W/mt	✓

Taglio : ogni 1 mt

Alimentatori



Serie	Potenza	Tensioni disponibili	Dimensioni LxWxH
RS-15	15W	12V - 24V	62,5x51x28
RS-25	25W	12V - 24V	78x51x28
LRS-35	35W	12V - 24V	99x82x30
LRS-50	50W	12V - 24V	99x82x30
LRS-75	75W	12V - 24V	99x97x30
LRS-100	100W	12V - 24V	129x97x30
LRS-150	150W	12V - 24V	159x97x30



Serie	Potenza	Tensioni disponibili	Dimensioni LxWxH
LPH-18	18W	12V - 24V	140x30x22
LPV-20	20W	12V - 24V	118x35x26
LPV-35	35W	12V - 24V	148x40x30
LPV-60	60W	12V - 24V	162,5x42,5x32
LPV-100	100W	12V - 24V	190x52x37
LPV-150	150W	12V - 24V	191x63x37,5



Serie	Potenza	Tensioni disponibili	Dimensioni LxWxH
ELG-150	150W	12V - 24V	219x63x35.5
ELG-240	240W	12V - 24V	244x71x37.5



Serie	Potenza	Tensioni disponibili	Dimensioni LxWxH
HLG-150H	150W	12V - 24V	228x68x38.8
HLG-240H	240W	12V - 24V	244.2x68x38.8
HLG-320H	320W	12V - 24V	252x90x43.8
HLG-600H	600W	12V - 24V	280x144x48.5

Le versioni LP , ELG , HLG sono disponibili anche con uscita a corrente costante

Dove siamo



Global Elektro di Ritella Francesco

C.so Europa,601
10088 Volpiano (TO)
Italy

Web : www.globallight.it

Email : info@globallight.it

Tel.: +39 392 9208894 - Francesco
+39 328 9787001 - Luca